

Amico

24÷50 l - 1,5 kW



Finì

COMPRESSORI




Amico 24/2400

Amico 50/SF2500

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con doppio manometro e rubinetto rapido universale. Ruote gommate per un migliore trasporto, maniglia antishock, cavo di alimentazione da 1,8m. Protezione da sovraccarico del motore elettrico

Electro-mechanical pressure switch, pressure reducer with double manometer and universal quick coupler. Rubber wheels facilitate transportation. Shockproof handle and 1.8 metre power cable. The electric motor features overload protection.

Elektromechanischer Druckschalter, Druckminderer mit 2 Manometern und Universell-Schnelltrennkupplung. Gummibereifung erleichtert den Transport. Stoßsichere Handhabung und 1,8m Stromkabel. Der Elektromotor besitzt einen Überlastschutz.

Codice Code	Prodotto Product	 L x D x H (cm)	 kg	 Lbs	 tot.	
FCDC404FNM422	Amico 24/2400	60 x 25 x 59	24,4	53,8	-	8017750255613
FCDC404FNM427	Amico 50/2400	83 x 32,5 x 85,5	32,3	71,2	-	8017750255637
FLCC404FNM001	Amico 25/SF2500	60,5 x 24 x 56,5	28	61,6	18	8017750204246
FLDC404FNM017	Amico 50/SF2500	84 x 35 x 66	29	63,8	18	8017750232324

	Codice	Prodotto																	
l	Code	Product	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	Lbs

LUBRIFICATI MONOFASE 10 BAR | LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR | ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 10 BAR

24	FCDC404FNM422	Amico 24/2400	230/50	1,5	2	MK2400	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	93	57 x 25,5 x 59	22,5	49,6
50	FCDC404FNM427	Amico 50/2400	230/50	1,5	2	MK2400	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	93	79 x 31 x 67	29,3	64,6
24	FLCC404FNM001	Amico 25/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	79	93	58 x 27 x 60	24	52,8
50	FLDC404FNM017	Amico 50/SF2500	230/1	1,5	2	SF2500	185	11,1	6,5	8	116	2850	1	1	80	94	83 x 35 x 62	31	57,2