

Inteligentny prostownik mikroprocesorowy **GRAND 920** jest przeznaczony do ładowania i rozruchu wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 6/12/24V (w tym WET/MF/EFB/GEL/AGM) oraz 12V akumulatorów litowo-jonowych (4 ogniwoe LiFePO4). Funkcja ładowania jest 10 stopniowa, w pełni automatyczna. Cykl pracy (rozruch/chłodzenie) w trybie rozruchu jest automatyczny, co zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Prostownik umożliwia użytkownikowi wybór rodzaju akumulatora i trybu pracy (ładowanie/rozruch/regeneracja/podtrzymanie). Posiada 17 trybów pracy: tryb gotowości, tryby ładowania 6V STD, 6V AGM, 6V GEL, 12V STD, 12V AGM, 12V GEL, 12V LiFePO4, 24V STD, 24V AGM, 24V GEL, tryb rozruchu 12/24V, tryb regeneracji 6V, 12V, 24V, tryb podtrzymania 13,5V oraz tryb konserwacji jak również zabezpieczenia: przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem i przeładowaniem. Czas ładowania akumulatora zależy od jego pojemności znamionowej i stopnia rozładowania.

➡ [Link do produktu](#)



Wyposażenie standardowe :

- przewód z zaciskiem ujemnym (-) w kolorze czarnym (masowy) zamocowany na stałe
- przewód z zaciskiem dodatnim z wtykiem w kolorze czerwonym (+) o długości 2m
- przewód zasilający o długości 1,7m

kod	typ urządzenia	napięcie zasilania	pobór mocy ładowanie / rozruch [kW]	napięcie prądu [V]	natężenie prądu ładowania [A]	natężenie prądu rozruchu [A]	pojemność akumulatora	wymiary [cm]	waga [kg]
104 523	GRAND 920	230V/50Hz	2,7/20	6/12/24	6VDC: 15A/40A 12/24VDC: 15A/40A/70A	12/24V: 1000A (5-15s. s. ON, 240 s. OFF)	ładowanie 6V: do 650 Ah 12/24V: do 1000 Ah konserwacyjnie wszystkie	30x26x96	28,6