

Przecinarka **PLASMA 170** została wykonana w oparciu o technologię inwertorową, przy wykorzystaniu komponentów IGBT. Przecinarka jest zaprojektowana do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą stali węglowych, stopowych, nierdzewnych, odlewów żeliwnych i miedzi oraz aluminium i jego stopów. PLASMA 170 doskonale sprawdzi się w pracach warsztatowych lub remontowych czy przy cięciu złomu. Zaletą przecinarki jest stosunkowo mała masa i gabaryty oraz płynna regulacja cięcia. Przecinarka posiada funkcję bezstykowego zajarzenia łuku HF, łuk pilotujący oraz jest wyposażona w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne. Urządzenie przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych i półprofesjonalnych. Model PLASMA 170 może współpracować z układem CNC (po wyprowadzeniu na zewnątrz sterowania).

➔ [Link do produktu](#)



Wyposażenie standardowe :

- uchwyt roboczy A141
- przewód masowy z zaciskiem DX 50
- filtr-reduktor sprężonego powietrza z manometrem
- złączka na wąż 8 mm do filtro-reduktora (2 szt.)
- przewód zasilający bez wtyczki 5m
- rotametr

kod	typ urządzenia	napięcie zasilania	napięcie prądu jałowego	zakres regulacji prądu cięcia	sprawność max %		wymiary [cm]	waga [kg]
103 308	PLASMA 170	400 V / 50 Hz	270 V	20-160 A	160A@60%	124A@100%	65x34x58	38