

Spawarka **MICRO MIG 230 PULS** została wykonana w oparciu o technologię inwertorową IGBT. Spawarka posiada funkcję synergii, separację materiałową, lutowanie, regulację indukcyjności, tryb pracy uchwytu 2-takt/4-takt/spawanie punktowe, regulację czasu wypływu gazu przed spawaniem i po spawaniu oraz regulację prędkości początkowej wysuwu drutu.

Spawarka jest zaprojektowana do spawania metodami: MIG/MAG, MIG/MAG z pulsem (synergia), FLUX (bez osłony gazu), MMA (spawanie elektrodami otulonymi prądem stałym DC), TIG DC LIFT (stykowe zajarzenie łuku) stali węglowych, nierdzewnych, stopowych, odlewów żeliwnych oraz aluminium. Wewnątrz spawarki umieszczony jest podajnik drutu, który umożliwia zakładanie szpuli do 5kg. Ustawianie innych parametrów urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterującego, na którym umieszczone są wyświetlacze oraz pokrętła sterowania. Powyższe rozwiązanie umożliwia łatwe i szybkie ustawianie oraz odczytywanie wszelkich parametrów spawania.

Spawarka jest przeznaczona dla użytkowników domowych i półprofesjonalnych.

➔ [Link do produktu](#)



Wyposażenie standardowe :

- uchwyt spawalniczy MIG 24 3m
- przewód masowy 2 m z zaciskiem masy 300A (DX50)
- przewód 2,5 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- gniazdo zasilania 230V umieszczone na tylnym panelu
- przyłącze gazu (króciec na wąż techniczny 8 mm)
- dodatkową rolkę do podajnika drutu Fe 0,8-1,0 V mm
- tarczę i szczotkę spawalniczą



kod	typ urządzenia	napięcie zasilania	napięcie prądu jądowego	zakres regulacji prądu			sprawność max % (przy 40 °C)		wymiały	waga
				MIG/MAG	MMA	TIG				
103 132	MICRO MIG 230 PULS	230V/50Hz	70V	20-210A	20-210A	10-210A	210A@60%	163A@100%	48,5x24x40cm	11,7 kg