

Półautomat spawalniczy **MINI MIG 140 SYN** zasilany jednofazowo 230V, wykonany w technologii IGBT, posiada funkcję SYNERGII, jest przeznaczony do spawania metodą MIG bez osłony gazu (FLUX) drutem 0,8-1,0 mm na szpuli 1 kg blach o grubości max 3 mm.

Może spawać elektrodami otulonymi 1,6-3,2 mm prądem stałym (DC). Szpula 1 kg 0,8 mm jest dostarczana razem z urządzeniem.

Spawarka przeznaczona do użytku domowego.

➔ [link do produktu](#)



Wypożyczenie standardowe:

- uchwyt spawalniczy fixed 2,5 m (2 m na zewnątrz spawarki)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200 A (DX25)
- przewód masowy 1,6 m z zaciskiem 200 A (DX25)
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- szpula drutu 0,8 mm 1 kg FLUX
- tarcza i szczotka spawalnicza



kod	typ urządzenia	napięcie zasilania [V]	napięcie prądu jałowego [V]	zakres prądu		sprawność %		wymiary [cm]	waga [kg]
				FLUX [A]	MMA [A]				
103 130	MINI MIG 140 SYN	230	60	20-140	20-130	120A@60%	101A@100%	32x16,5x19	4,7