

Półautomat spawalniczy **MINI MIG 180 SYN** zasilany jednofazowo 230V, wykonany w technologii IGBT, posiada funkcję SYNERGII, jest przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG w osłonie gazu drutem 0,8 mm i FLUX bez osłony gazu drutem 0,8-1,0 mm na szpuli 1 kg blach o grubości max 4 mm. Może spawać elektrodami otulonymi 1,6-4,0 mm prądem stałym (DC) oraz elektrodami wolframowymi (TIG DC LIFT). Szpula 1 kg 0,8 mm jest dostarczana razem z urządzeniem.

Spawarka przeznaczona do użytku domowego.

➡ [link do produktu](#)



W wyposażeniu standardowe:

- uchwyt spawalniczy MIG/MAG fixed 2,5 m (2 m na zewnątrz spawarki)
- przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200 A (DX25)
- przewód masowy 1,6 m z zaciskiem 300 A (DX25)
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
- szpula drutu 0,8 mm 1 kg FLUX
- tarcza i szczotka spawalnicza



kod	typ urządzenia	napięcie zasilania [V]	napięcie prądu jałowego [V]	zakres prądu		sprawność %	wymiar [cm]	waga [kg]
				MIG/MAG [A]	MMA [A]			
103 129	MINI MIG 180 SYN	230	62	40-160	20-160	160A@60% 124A@100%	35x18x25,5	6,4