

Przecinarka **PLASMA 42** została wykonana w oparciu o technologię inwertorową, przy wykorzystaniu komponentów IGBT. Przecinarka jest zaprojektowana do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą stali węglowych, stopowych, nierdzewnych, odlewów żeliwnych i miedzi oraz aluminium i jego stopów.

Zaletą przecinarki jest stosunkowo mała masa i gabaryty oraz płynna regulacja cięcia. PLASMA 42 posiada funkcję bezstykowego zajarzenia łuku HF oraz jest wyposażona w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne.

Przecinarka jest przeznaczona dla użytkowników profesjonalnych i półprofesjonalnych.

➔ [Link do produktu](#)



Wyposażenie standardowe :

- uchwyt roboczy PT 31
- przewód masowy z zaciskiem DX 50
- filtr-reduktor sprężonego powietrza z manometrem
- złączka na wąż 8 mm do filtro-reduktora (2 szt.)
- przewód zasilający z wtyczką 230V



kod	typ urządzenia	napięcie zasilania	napięcie prądu jałowego	zakres regulacji prądu cięcia	sprawność max %		wymiary [cm]	waga [kg]
103 311	PLASMA 42	230V/50Hz	260V	15-40A	40A@60%	31A@100%	39x16x31	6,6