

Sterowana mikroprocesorowo zgrzewarka **SPOTTER 5000 ALU** została zaprojektowana do obróbki blach metodą zgrzewania kondensatorowego w postaci jednostronnego przygrzewania kołków i za ich pomocą wyciągania przygrzanego materiału.

Zgrzewarka posiada wyświetlacz LED i 27 zapisanych w pamięci programów napięciowych, oraz możliwość wyboru średnicy kołka (M4/M5/M6) i wyboru zgrzewanego materiału (stal/stal nierdzewna/aluminium).

➔ [link do produktu](#)



Wyposażenie standardowe:

- przewód roboczy z uchwytem (pistoletem) 3 m.
- przewód zasilający z wtyczką 2,5 m.
- przewód masowy z końcówką masy 3 m. (2 szt.)
- wybijak z hakiem
- skrzynka z narzędziami roboczymi i materiałami eksploatacyjnymi zawierająca:
 - uchwyt do zgrzewania kołków z gwintem M4/M5/M6 (x 1 szt.)
 - uchwyt do wyciągania kołków z gwintem wewnętrznym M4/M5/M6 (x 5 szt.)
 - kołki do zgrzewania kondensatorowego aluminium M4/M5/M6 (x 100 szt.)
 - zestaw kluczy z nasadką do mocowania uchwyty do zgrzewania w głowicy pistoletu



5 902701 175237 8

kod	typ urządzenia	napięcie zasilania [V]	moc prądu zasilania [kVA]	napięcie prądu zgrzewania [VDC]	rozmiar kołka [mm]	zabezpieczenie [A]	wymiary [cm]	waga [kg]
106 139	SPOTTER 5000 ALU	230	1,5	30-195	M4-M5-M6	16	42x29x20	15,2