

Bezbatteryjne urządzenie rozruchowe **STARTER 1500** jest przeznaczone do rozruchu pojazdów wyposażonych w instalację elektryczną 12V.

Urządzenie posiada superkondensatory, które nie wymagają ładowania z sieci elektrycznej 230V, a jedynie krótkiego naładowania za pomocą kabla USB z innego źródła lub resztek energii z rozładowanego akumulatora.

W urządzeniu zastosowano ogólne zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem, zwarcie, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem itp.



[Link do produktu](#)



Wyposażenie standardowe :

- przewód rozruchowy z zaciskiem czarny o biegunowości ujemnej
- przewód rozruchowy z zaciskiem czerwony o biegunowości dodatniej



5 902701 752422

kod	typ urządzenia	pojemność kondensatora	napięcie znamionowe kondensatora	napięcie wyjściowe (prąd gniazda USB typ A)	max prąd rozruchu (szczytowy)	wymiary [cm]	waga [kg]
104 303	STARTER 1500	3000F	2,7 VDC	5 VDC/2 A, 9 VDC/1,8 A, 12 VDC/1,5 A	1500A	22x25x16	4,2